

Пробоотборник Стандарт-Р.

Стандарт-Р – **ручной пробоотборник** для отбора пробы нефти и нефтепродуктов, и др. жидкостей, из трубопровода при рабочем давлении, начиная от 0,2 МПа до 6,3 МПа и разработан в соответствии ГОСТ 2517-2012.

Назначение **пробоотборника автоматического Стандарт-Р** – это контроль качества и оперативный учет перекачиваемых нефти и нефтепродуктов аналитическим путем в лабораторных условиях.

Управление **пробоотборником Стандарт-Р** осуществляется только вручную.

Пробоотборник Стандарт-Р рассчитан на рабочее давление в трубопроводе от 0,2 до 6,3 МПа.

Условный диаметр самого пробоотборника 50мм. Диаметр обводной линии, также, 50 мм. Диаметр трубопровода, из которого возможен отбор пробы, начинается от 40мм. и до 1200мм., такой большой разбег диаметров достигается за счет устройства пробозаборного устройства щелевого типа ПУЩТ или пробозаборного устройства трубчатого типа .

Пробоотборник автоматический Стандарт-Р не имеет электрических цепей.

Вид климатического исполнения УХЛ4.2, но для работы при температуре от +5°C до +50°C

Габаритные размеры и масса:

Наименование	Размеры, мм.	Масса, кг.
Пробоотборник Стандарт-Р	220x175x330	20

Наиболее часто, заказываемые комплектации пробоотборника Стандарт-Р :

- 1) Пробоотборник **Стандарт-Р** ;
- 2) Пробоотборник **Стандарт-Р** + пробозаборного устройства щелевого типа ПУЩТ или пробозаборного устройства трубчатого типа ;
- 3) Пробоотборник **Стандарт-Р** + пробозаборного устройства щелевого типа ПУЩТ или пробозаборного устройства трубчатого типа + смеситель потока Вихрь ;
- 4) Пробоотборник **Стандарт-Р** + смеситель потока Вихрь ;
- 5) Пробоотборник **Стандарт-Р** + пробоотборник Стандарт-А .

Также, по желанию Заказчика, конечно же, возможны и другие варианты комплектации пробоотборников.

